

# PanelView Plus™ 700, 1000, 1250, および1500

## Bulletin 2711P

ロックウェル・オートメーションの新製品アレン・ブラドリーPanelView Plusが、プログラマブル表示器のアプリケーションをさらに進歩させます。PanelView Plusは、情報のグラフィカルなモニタ、制御、表示が必要なアプリケーションに理想的で、オペレータがアプリケーションのステータスを迅速に把握できるようになります。ViewAnyWare戦略の基盤として、PanelView PlusはRSView Studio Machine Editionでプログラミングされます。このソフトウェアは、人気の高いアレン・ブラドリーPanelView StandardとPanelView "e" オペレータインターフェイス製品を組み合わせて次の新しい機能を付加します。

- マルチベンダ通信
- トレンド分析
- 演算
- データロギング
- アニメーション
- RSView StudioでRSLogix 5000アドレスを直接ブラウジング可能

斬新で革新的なモジュール設計を採用したPanelView Plusは、柔軟で手頃な端末で、OEMやシステムインテグレータ、エンドユーザがアプリケーション要件にあわせてコンポーネントを選択、変更、アップグレード可能になります。メモリ、ディスプレイ、通信モジュール、およびフロントベゼルを簡単なドライバ1本を使って最小限の労力で設置できます。

既存のPanelView StandardおよびPanelView "e" アプリケーションをRSView Studioにインポートできるため、PanelView製品への投資は保護されます。加えて、PanelView Plusは現在のPanelViewカットアウトに合うように設計されているので、パネルの設計を変更する必要はありません。PanelView Plusは、豊富な機能の提供、開発期間の短縮、メンテナンスの簡略化を実現すると同時に、時間と費用を削減します。



## 利点

- 優れた耐環境性
- RSView ME拡張機能
- 柔軟な通信機能
- モジュール式设计により、柔軟性、在庫の軽減、容易なアップグレードを実現
- 6.5、10.4、12.1、および15インチTFTアクティブ・マトリックス・カラー・ディスプレイに、キーパッド、タッチパネル、またはキーパッド/タッチパネルが付属した各バージョンを提供
- ユニットレベルでの即時交換プログラム
- 即時スタートアップ対応の完全パッケージ
- 世界規模の販売およびサポート

## PanelView Plus 選択表

2711P-	インターフェイス	サイズ	ディスプレイ	通信	電源	メモリサイズ
	K	7	C	4	D	1
	T	10		6	B	2
	B	12		15		(フラッシュ/RAM)
		15				
	K = キーパッド	7 = 6.5インチ	C = カラー-TFT	4 = イーサネット/RS232	D = DC	1 = ベース (32/64)
T = タッチパネル	10 = 10.4インチ		6 = DH+/RIO/DH485	B = AC DIN レール取付け済	2 = 拡張 (128/128)	
B = 両方	12 = 12.1インチ 15 = 15インチ		15 = ControlNet			

## PanelView Plus 仕様

	PanelView Plus 700	PanelView Plus 1000	PanelView Plus 1250	PanelView Plus 1500
<b>ディスプレイ</b>				
サイズ	6.5インチ	10.4インチ	12.1インチ	15インチ
タイプ	カラー・アクティブ・マトリックス薄膜トランジスタ (TFT)			
解像度	640×480, 18ビットカラー		800×600, 18ビットカラー	1024×768, 18ビットカラー
入力方式	キーパッド、タッチパネル、およびキーパッド/タッチパネルの組み合わせ			
<b>システムコンポーネント</b>				
通信オプション	ControlNet, DH+, リモートI/O, DH485, DF1, イーサネット/IP, ユーザ設定可能な非RAネットワーク			
フラッシュメモリ	標準:32MB, 拡張:128MB			
RAM	標準:64MB, 拡張:128MB			
I/Oおよびスロット	シリアルポート×1, USBポート×1, 10/100 Mbpsイーサネットポート×1, コンパクト・フラッシュ・メモリ・カード・スロット×1			
<b>電気仕様</b>				
入力電圧	DC:DC 18~32 V			
<b>環境仕様</b>				
動作温度	0~55°C (32~131°F)			
保管温度	-25~70°C (-13~158°F)			
湿度	5~95% (結露なきこと, 0~55°C時)			
振動—動作時 および非動作時	0.012インチ・ピーク・ツー・ピーク, 10~57Hz, 2Gピーク, 57~500Hz			
衝撃—動作/非動作	15G/30G			
定格	NEMA Type 12, 13, 4X*, IP54, IP65			
適合規格	UL/C-UL認可, クラス1/2/3 Div 2グループA, B, C, D, CEマーク			
<b>機械仕様</b>				
重量	タッチパネル: 1.7kg (3.8ポンド)	タッチパネル: 2.6kg (5.7ポンド)	タッチパネル: 3.2kg (7.1ポンド)	タッチパネル: 4.2kg (9.3ポンド)
	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 1.9kg (4.2ポンド)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 2.9kg (6.3ポンド)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 3.4kg (7.6ポンド)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 4.6kg (9.3ポンド)
全体寸法 (高さ×幅×奥行)	タッチパネルのみ: 179×246×55mm (7.04×9.68×2.17インチ)	タッチパネルのみ: 248×329×55mm (9.77×12.97×2.17インチ)	タッチパネルのみ: 282×363×55mm (11.12×14.3×2.17インチ)	タッチパネルのみ: 330×416×65mm (12.97×16.37×2.55インチ)
	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 193×290×55mm (7.58×11.4×2.17インチ)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 248×399×55mm (9.77×15.72×2.17インチ)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 282×416×55mm (11.12×16.36×2.17インチ)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 330×469×65mm (12.97×18.46×2.55インチ)
カットアウト寸法	タッチパネルのみ: 154×220mm (6.08×8.67インチ)	タッチパネルのみ: 224×305mm (8.8×12インチ)	タッチパネルのみ: 257×338mm (10.11×13.29インチ)	タッチパネルのみ: 305×391mm (12×15.4インチ)
	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 167×264mm (6.57×10.39インチ)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 224×375mm (8.8×14.75インチ)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 257×390mm (10.11×15.35インチ)	キーパッドまたは キーパッド/タッチパネル: 305×419mm (12×16.5インチ)

\*屋外使用に関する定格の有効性について確認してください。

## ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社

本社営業部 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17 Tel(03) 3206-2786 Fax(03) 3206-2386  
 関西支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-5 Tel(06) 6305-6210 Fax(06) 6305-6792  
 中部支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 Tel(052) 222-7060 Fax(052) 222-7065  
 横浜事業所 〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-12-19 Tel(045) 788-2180 Fax(045) 788-2170